



## BLEU 80 C

La pellicola per auto Blue 80 C riduce significativamente il calore solare, pur mantenendo gran parte della luce naturale. Esso consente una buona riduzione dell'abbagliamento, e il suo aspetto dona un tocco moderno per l'esterno di un edificio.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**10 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO&NBSP;**

## LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

## INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)


Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	12 %
Riflessione Luce Visibile esterna	18 %
Riflessione Luce Visibile interna	63 %
Energia Solare Totale Respinta	72 %
Energia Solare Totale Respinta 2	68 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	35 %
Assorbimento Energia Solare	47 %
Trasmissione Energia Solare	18 %
Riduzione abbagliamento	86 %
Valore "g"	0.27
Valore 'u'	5.13
Coefficiente d'ombra	0.3

Tipo di installazione : Applicazione  
interna

Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione PET / PVC	PET
Spessore	40 µ
Colore : BLU	

## COSTRUZIONE

1. strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facilità di pulizia dei vetri
2. poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo di legamento
4. poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✗
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	!
Doppio vetro tinto	✗
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✗
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✗
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✗

✓ Sì ! Prudenza ✗ No

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>, contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.*