



## BASIC

La pellicola decorativa Basic consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate. Con il suo effetto satinato, questa pellicola è stata inizialmente concepita come un complemento per altre pellicole effetto satinato.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO&NBSP;**

## LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **122 cm**


## INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

|  |      |
|--|------|
| Trasmissione UV                              | NC % |
| Trasmissione Luce Visibile                   | - %  |
| Riflessione Luce Visibile esterna            | - %  |
| Riflessione Luce Visibile interna            | - %  |
| Energia Solare Totale Respinta               | - %  |
| Energia Solare Totale Respinta 2             | - %  |
| Rapporto solare :                            |      |
| Riflessione Energia Solare                   | - %  |
| Assorbimento Energia Solare                  | - %  |
| Trasmissione Energia Solare                  | - %  |
| Riduzione abbagliamento                      | - %  |
| Valore "g"                                   | -    |
| Valore 'u'                                   | -    |
| Coefficiente d'ombra                         | NC   |
| Tipo di installazione : Applicazione interna |      |
| Lunghezza della bobina                       | 50 m |
| Composizione PET / PVC                       | PET  |
| Spessore                                     | 40 µ |
| Colore : OPACO                               |      |

## COSTRUZIONE

1. poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.*

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Semplice vetro chiaro                 | ✓ |
| Semplice vetro tinto                  | ✓ |
| Semplice vetro tinto riflettente      | ✓ |
| Doppio vetro chiaro                   | ✓ |
| Doppio vetro tinto                    | ✓ |
| Doppio vetro tinto riflettente        | ✓ |
| Doppio vetro con gas                  | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato int. | ✓ |

✓ Sì ! Prudenza ✗ No

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>.