



## DECORUM

La pellicola decorativa Decorum, dotata di motivi bianchi ispirati a forme architettoniche, consente di personalizzare in modo efficace le finestre e le pareti vetrate.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Classe di reazione al fuoco  
**M1**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO&NBSP;**

## LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **122 cm**

## INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	NC %
Trasmissione Luce Visibile	- %
Riflessione Luce Visibile esterna	- %
Riflessione Luce Visibile interna	- %
Energia Solare Totale Respinta	- %
Energia Solare Totale Respinta 2	- %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	- %
Assorbimento Energia Solare	- %
Trasmissione Energia Solare	- %
Riduzione abbagliamento	- %
Valore "g"	-
Valore 'u'	-
Coefficiente d'ombra	NC


Tipo di installazione : Applicazione  
interna

Lunghezza della bobina	50 m
Composizione PET / PVC	PET
Spessore	40 µ

Colore : BIANCO

## COSTRUZIONE

1. poliestere di alta qualità ottica con stampa del disegno
2. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
3. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



## CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.*

## CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Sì ! Prudenza ✗ No

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>.