



### GRIS 30 UVC

Applicata con attenzione alle vostre finestre, la pellicola Gris 30 UVC è stata appositamente progettata per filtrare i raggi UV dannosi, nonché una notevole quantità di luce visibile e infrarossa. Questo film protegge oggetti e arredi esposti alla luce del sole dall'invecchiamento precoce.



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO&NBSP;**

### LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

### INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Trasmissione UV                   | 0.5 % |
| Trasmissione Luce Visibile        | 73 %  |
| Riflessione Luce Visibile esterna | 8 %   |
| Riflessione Luce Visibile interna | 8 %   |
| Energia Solare Totale Respinta    | 20 %  |
| Energia Solare Totale Respinta 2  | 21 %  |
| Rapporto solare :                 |       |
| Riflessione Energia Solare        | 9 %   |
| Assorbimento Energia Solare       | 16 %  |
| Trasmissione Energia Solare       | 75 %  |
| Riduzione abbagliamento           | 17 %  |
| Valore "g"                        | 0.79  |
| Valore 'u'                        | 42221 |
| Coefficiente d'ombra              | 0.8   |


Tipo di installazione : Applicazione interna

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lunghezza della bobina | 30,5 m |
| Composizione PET / PVC | PET    |
| Spessore               | 50 µ   |

Colore : GRIGIO CHIARO

### CONSTRUZIONE

1. strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facilità di pulizia dei vetri
2. poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo di legamento
4. poliestere di alta qualità ottica
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Semplice vetro chiaro                 | ✓ |
| Semplice vetro tinto                  | ✓ |
| Semplice vetro tinto riflettente      | ✓ |
| Doppio vetro chiaro                   | ✓ |
| Doppio vetro tinto                    | ✓ |
| Doppio vetro tinto riflettente        | ✓ |
| Doppio vetro con gas                  | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato ext. | ✓ |
| Doppio vetro chiaro stratificato int. | ✓ |

✓ Si ! Prudenza ✗ No

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>.

### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.*