



MAT BLU

Posata su un vetro chiaro la pellicola Mat Bleu conferisce una tinta blu opaco al vetro mantenendo nel contempo la luminosità. Apporta una nota colorata e dinamica a tutti i vetri interni (divisioni e porte vetrate, doccie ecc...)



Garanzia SOLAR SCREEN®
5 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO&NBSP;

LARGHEZZE DISPONIBILI :


↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	40 %
Riflessione Luce Visibile esterna	11 %
Riflessione Luce Visibile interna	11 %
Energia Solare Totale Respinta	32 %
Energia Solare Totale Respinta 2	29 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	9 %
Assorbimento Energia Solare	43 %
Trasmissione Energia Solare	48 %
Riduzione abbagliamento	55 %
Valore "g"	0.69
Valore 'u'	5.7
Coefficiente d'ombra	
Tipo di installazione : Applicazione interna	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione PET / PVC	PET
Spessore	60 µ
Colore : BLU	

CONSTRUZIONE



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	!
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	!
Doppio vetro tinto	!
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	!
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	!
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✗

✓ Si ! Prudenza ✗ No

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.