



### TURCHESE 50C

Posata su un vetro chiaro la pellicola trasparente Turquoise 50 C conferisce una tinta blu/verde intenso al vetro mantenendo nel contempo una perfetta trasparenza. Apporta una nota colorata e dinamica a tutti i vetri interni (divisioni e porte vetrate, docce ecc...)



Garanzia SOLAR SCREEN®  
**5 ANNO(I)**



Conservazione da -5°C a +40°C  
**3 ANNO(I)**



Norma REACH RoHS  
**RISPETTATO&NBSP;**

### LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**


### INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (\*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	44 %
Riflessione Luce Visibile esterna	8 %
Riflessione Luce Visibile interna	8 %
Energia Solare Totale Respinta	29 %
Energia Solare Totale Respinta 2	26 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	9 %
Assorbimento Energia Solare	40 %
Trasmissione Energia Solare	51 %
Riduzione abbagliamento	50 %
Valore "g"	0.69
Valore 'u'	5.7
Coefficiente d'ombra	
Tipo di installazione : Applicazione interna	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione PET / PVC	PET
Spessore	40 µ

Colore : TURCHESE

### COSTRUZIONE



### CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base di acqua saponata (ref. sun pose 0808 o film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

*Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle sue pellicole.*

### CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard\*

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	!
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	!
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	!

✓ Si ! Prudenza ✗ No

\*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m<sup>2</sup>, contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.